



Onderbouwwastafel # 0330480000

| < 485 mm > |



Onderbouwwastafel	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
Uitvoering wastafel: installatie, 485x315 mm, Interne afmetingen: 485x315 mm, kraanvlak: Nee, overloop: Ja, geslepen, incl. bevestiging voor inbouw in houten consoles			
Kleuren			
00 Wit Hoogglans			
Variante			
☒ Wit Hoogglans	485x315 mm	8,800 kg	0330480000
Infobox			
Niet in Wondergliss leverbaar			
Onderdeel			
Push-openventiel Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.34 kg	005052
Designsifon	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
Recommended faucets			
Eéngreepswastafelmengkraan L keramisch mengsysteem, hoogte: 262 mm, lengte: 136 mm, straalsoort: normale straal, verstelbare perlator, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, Met draaigreep: greephendel, 46 x 166 mm	46 x 166 mm		C11030001
Eéngreepswastafelmengkraan keramisch mengsysteem, hoogte: 100 mm, lengte: 175 mm, straalsoort: normale straal, verstelbare perlator, incl. zichtbare delen, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, Met draaigreep: greephendel, Unified Water Label (UWL) klasse: 1, 173 x 180 mm	173 x 180 mm		C11070003
Eéngreepswastafelmengkraan keramisch mengsysteem, hoogte: 100 mm, lengte: 225 mm, Aansluitsoort: Basisset, straalsoort: normale straal, verstelbare perlator, incl. zichtbare delen, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, Met draaigreep: greephendel, Unified Water Label (UWL) klasse: 1, 173 x 230 mm	173 x 230 mm		C11070004
Lastenboekbeschrijving			

Onderbouwwastafel # 0330480000

|< 485 mm >|

Duravit Vero Onderbouwwastafel 485 mm, Ontwerper(s): Duravit, Sanitair keramiek, onderbouw, overloop, positie afvoer: midden, geslepen, aantal bekken: 1, bekkenvorm: rechthoekig, positie wasbak: n/a, geschikt voor meubels, breedte wasbak: 485 mm, diepte wasbak: 315 mm, Afmetingen (breedte / lengte x diepte / breedte x hoogte): 485 x 315 x 160 mm

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.