NOVALAB-nooddouchecombinatie van lichaamsdouche met kiphendelventiel, trekstangbediening en oog-glaatsdoouche, hygiëne spoelmodule voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden.



Kenmerken

- Geleide trekstang met triangel handgreep en verzegelmogelijkheid.
- Muurplaat met kiphendelventiel, wandarm, nooddoouchekop, oog- en gelaatsdouche met wandhouder
- Noododuchekop met doucheboringen en wervelschijven voor een optimaal sproeipatroon
- Vervangbaar onderstuk douchekop, vernikkeld.
- Nooddouchekop en wandarm automatisch leeglopend.
- Armatuur sluit niet zelfstandig
- Nooddouchekop met 7 doucheboringen (ca. 60 l/min biji 1,5 bar stromingsdruk)
- Verticale verbindingspijp met muurplaat voor het aansluiten van de oog- gelaatsdouche
- Oog-gelaatsdoouche met wandhouder voor precieze plaatsing voor stationair of flexibel gebruik, spiraaldrukslang rechts of links geplaatst
- Oog-gelaatsdouche met spiraalslang 1500 mm voor fleibel gebruik
- Oog-gelaatsdouche met debietregelaar voor gelijkblijvende hoeveelheid waterafgifte en straalhoogte
- Oog- en gelaatsdouche stofbeschermkap ter bescherming oogsproeiers
- Vuilopvangzeef ter bescherming oogsproeiers
- Behuizing oog-gelaatsdouche uit robuuste kunststof, watervoerende delen aan de drukzijde en wateraansluiting uit metaal, groen RAL 6032 / grijs RAL 7035
- met hygiënespoelmodule voor cyclisch spoelen van waterleidingen met risico op stagnatie Geïntegreerde programmeerbare besturingselektronica (selecteerbare spoeltijden en -intervallen)
- Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1 en -2 en de BGI/GUV-I 850-0 “Veilig werken in laboratoria”.
- Met veiligheidssymbool „Nooddouche“ en „Oogdouche“

Uitvoering	Art.-nr.:
	60 1896 35

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de

als sticker volgens ISO 3864-1
— Met bevestigingsmateriaal en technische productinformatie